

ZELF BEHANGEN

Behang berekening

Eerst moet de totale omtrek van de kamer gemeten worden. Daarna wordt de totale kameromtrek gedeeld door de breedte van de rol, meestal 53 cm. De uitkomst hiervan is het aantal banen dat nodig is om de kamer te behangen. Om te weten hoeveel banen er in één rol gaan, wordt de lengte van de rol, standaard 10,05 m, gedeeld door de hoogte van de kamer plus 10 cm.

Ten slotte wordt het aantal banen dat nodig is voor het behangen van de kamer, gedeeld door het aantal banen per rol.

Bij behangpapier met een patroon is het nodig om de hoogte van de muur te delen door de patroonhoogte. Zo wordt er bepaald hoeveel patronen er per baan zijn.

Vorbereiding ondergrond

Voor een optimaal behangresultaat is het belangrijk dat de ondergrond goed wordt voorbereid. Principieel moet de ondergrond vast, schoon, stabiel en absorberend zijn.

Oud behang moet eerst volledig worden verwijderd en dit door middel van een afwekmiddel of met een behangafstoomapparaat. Bij verflagen moet eerst worden gecontroleerd of de laag vast met de ondergrond verbonden is. Dit kan door middel van een stuk plakband dat op de oude verflaag wordt geplakt. Wanneer bij het verwijderen van de plakband verfresten op het stuk plakband te zien zijn, moet de oude laag worden verwijderd.

Wanneer er geen verfresten te zien zijn, moet de onderlaag met een voorstrijkmiddel behandeld worden en met water worden nagewassen.

Daarna moet er rekening gehouden worden met de mate van zuiging van de ondergrond. Door één strek water met een blokkwast op de muur te zetten, kan dit worden getest (absorptietest).

Wanneer het vocht na 5 minuten is verdwenen, dan is het een normaal zuigende ondergrond die geen voorbehandeling nodig heeft. Voelt de ondergrond na 5 minuten nog nat aan, dan is het een zwak zuigende ondergrond die moet worden voorbehandeld met een hechtingsmiddel. Wanneer de natte plek ruim binnen die 5 minuten verdwenen is, dan is het een sterk zuigende ondergrond. In dit geval moet die worden voorbehandeld met een geschikt voorstrijkmiddel.

Plaatsing

Het behang moet steeds gecontroleerd worden op identiek artikel- en badnummer, patroon en kleurgelijkheid.

Versnijden

Rol het behang met de decorkant naar boven uit. Op de achterzijde duidt u de juiste baanlengte met een potloodlijntje aan en ten slotte versnijdt u het behang in de juiste banen. Als u te maken hebt met behang met een patroon, leg dan de eerste baan met de decorkant naar boven en verschuif de volgende banen daarop steeds tot de patronen precies passen.

Insmeren met lijm

Er zijn reeds lijmen op de markt waarmee niet het behang, maar de muur moet worden ingelijmd. Toch is het inlijmen van de rug van het behangpapier nog steeds de meest courante manier. De lijm moet zorgvuldig worden aangemaakt volgens de gebruiksaanwijzing. Daarna moet de lijm minstens 10 minuten rusten. Laat de lijm altijd goed inweken vooraleer het behang aan te brengen. De juiste inweektijd is op de gebruiksaanwijzing te vinden en is belangrijk voor de juiste hechting van het behang.

[1] Leg één van de op maat gesneden banen met de te lijmen kant naar boven op de behangtafel. Zorg dat de baan aan beide kanten net een paar millimeter over de behangtafel komt.

[2] Breng met een behangborstel gelijkmatig lijm aan op de banen en hou er rekening mee dat niet-ingesmeerde delen blazen geven. Smeer de lijm op het midden van de baan en strijk de lijm uit naar de overstekende randen.

[3] Verschuif de baan zodat de andere kant uitsteekt en smeer opnieuw de lijm uit vanaf het midden naar de zijkant.

[4] Vouw vervolgens de bovenrand van de baan ongeveer 3 cm om en sla het ingelijmde deel daarna tweemaal dubbel om. Bestrijk daarna de rest van de baan.

[5] Vouw de onderrand ongeveer 3 cm dubbel en sla het laatst ingesmeerde deel éénmaal dubbel om, ongeveer tot aan het andere dubbelgevouwen deel.

Doe hetzelfde met de tweede strook.

Behang aanbrengen

De eerste baan moet altijd worden uitgelijnd met een waterpas of een schietpotlood, zodat de volgende banen recht lopen. Het is ook aangeraden om altijd 50 cm van de hoek te beginnen om verrassingen te vermijden bij niet rechte hoeken.

[6] Vouw vervolgens een deel van de eerste behangbaan open en breng het behang boven op de muur aan, langs de getekende loodlijn. Zorg bij het plafond voor een overlapping van minimaal 3 cm.

Zelf behangen u aangeboden door tende fleurinck – tende aalst – tende wemmel

[7] Wrijf de baan met een behangborstel tegen de muur, steeds van boven naar beneden. Controleer steeds of de strook nog aan de loodlijn grenst.

[8] Trek met de punt van een schaar een vouw in de hoek met het plafond en knip of snijd met behulp van een breekmes en een behangliniaal het overtollige deel af. Wrijf het behang opnieuw vast met de borstel. Doe hetzelfde in de hoek en aan de onderkant van de muur. Smeer ondertussen de derde strook in met behanglijm vooraleer de tweede op te hangen. Zo doet u constant voort.

[9] Breng de volgende baan stotend tegen de eerste baan aan. Laat eventuele patronen netjes op elkaar aansluiten. Druk de naden aan met een nadenroller.

[10] Smeer kierende naden nogmaals in met behanglijm en rol ze na met een nadenroller.

[11] Voor het behangen van een buiten- of binnenhoek meet u de afstand tussen de laatste baan en de hoek. Doe dat zowel bovenaan, onderaan als in het midden. Tel vervolgens bij de grootste breedte 3 cm op. Teken die breedte af op de baan en knip het resterende deel af. Plak de baan door de hoek. Zet op het behang een loodlijn op 2 cm van de hoek en snijd de baan op maat. Plak het resterende deel van de baan ertegenaan of begin met een nieuwe baan. Deze methode voorkomt scheuren.

[12] Als de hoek niet helemaal haaks is, zal de baan niet meer loodrecht lopen. Het is nodig om dan opnieuw een loodlijn te trekken.

tende fleurinck Schoolstraat 1 9320 Nieuwerkerken Telefoon: 053 / 83 70 40 Fax: 053 / 83 30 02 mail: info@fleurinck.be Openingsuren: Maandag - Vrijdag: 9 - 12.30 en 13.30 - 18.30u Zaterdag: 9 - 12.30 en 13.30 - 17.30u Sluitingsdagen: Zon- en feestdagen Verlof: Maandag en dinsdag van Carnaval	tende aalst Kanunnik Colinetplein 3 9300 Aalst Telefoon: 053 / 70 12 53 Fax: 053 / 70 12 53 mail: aalst@tende.be Openingsuren: Maandag - Vrijdag: 10 - 18.00 Zaterdag: 10 - 17.30u Sluitingsdagen: Zon- en feestdagen Verlof: Maandag tem donderdag na Carnaval	tende wemmel Steenweg op Merchtem 84 bus 6 1780 Wemmel Telefoon: 02 / 460 31 37 Fax: 053 / 83 30 02 mail: wemmel@tende.be Openingsuren: Dinsdag - Zaterdag: 10 - 18.00u
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------